



Skedco, Inc.

Web Site: <http://www.skedco.com> • E-mail: skedco@skedco.com

P.O. Box 3390 • Tualatin, Oregon 97062 USA

10505 SW Manhasset Drive • Tualatin, Oregon 97062

USA Phone (503) 691-7909 • FAX (503) 691-7973

NEXT DAY

by MED-1 LATAM LLC

Dirección: Av. Portugal E10-77, Edificio Ambar O. c.

1100 Quito - Ecuador

Telf.: +593995043333

E-mail: info@med-1latam.com

Representante exclusivo de SKEDCO, Inc. para Ecuador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMILLA SKED® CON KIT DE FLOTACIÓN



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Este sistema único cuenta con una camilla Sked® preinstalada para un despliegue extremadamente rápido en el agua. Utilizando troncos flotantes inflables de CO2, este sistema puede estar en el agua, listo para usar en menos de 30 segundos. Se puede empaquetar a un paciente y prepararlo para su recuperación en menos de 30 segundos.
DIMENSIONES	Enrollada en su bolso de cordura: 9" (22,86cm) de diámetro x 36" (91,44cm) de largo. Extendida sobre el suelo: 3' (91,44cm) de ancho x 8' (243,84cm) de largo.
PESO	42 libras incluido accesorios
MATERIAL	Plástico de Polietileno de Densidad Media tipo E-Z glide. Cintas Tejidas de Nylon. Ojales de latón sólido Hebillas Cobra MBS 3000
RESISTENCIA TERMICA	El plástico de la SKED comienza a derretirse entre 450° F (232° C) y 500° F (260° C). La temperatura mas baja antes de volverse quebradiza es de -120° F (-84,4° C).
CUERDA PARA IZADO VERTICAL	Resistencia de Tension de la cuerda es de 4800 lbs.
COMPONENTES DEL SISTEMA	SK-200-OR El sistema de rescate básico Sked® - Naranja internacional Troncos flotantes inflables de CO2 SK-605/SK606 (par) Almohadilla de pecho inflable SK-602 Lastre pesado SK-601 SK-604 Asas extra largas (par) Flotador para eslinga y mosquetón SK-652 Estuche de transporte de despliegue rápido SK-654
SKEDCO TAMBIEN OFRECE UN KIT DE CONVERSION DE DESPLIEGUE RAPIDO QUE INCLUYE TODO PARA UN DESPLIEGUE RAPIDO, EXCEPTO EL SISTEMA DE RESCATE BÁSICO SKED, PARA AQUELLOS QUE YA POSEEN LA CAMILLA SKED. Para informacion adicional contacte con skedco INC. AL (503) 691-7909	