

## HIPERSIGHT HS 160R

Cámara termográfica (TIC) para mejorar la visión del conducto



Dirección: Av. Portugal E10-77, Edificio Ambar Ofic. 1100  
Quito - Ecuador  
Telf.: +593995043333  
E-mail: info@med-1latam.com  
Representante Exclusivo de HIPERSIGHT para Ecuador

### NAVEGUE CON SEGURIDAD POR EL HUMO

Navegar a través del humo espeso y localizar rápidamente a los compañeros bomberos en el terreno son clave cuando un vehículo queda envuelto y una situación se vuelve urgente.

HyperSight ayuda a los bomberos a ver claramente cuando su visión está completamente oscurecida por el humo, previniendo accidentes y manteniendo en servicio a personas y equipos críticos cuando más se necesitan.

Imagine las posibilidades cuando el humo no bloquea el camino hacia la seguridad. HyperSight está montado en el vehículo, lo que significa que siempre está encendido y, a diferencia de un TIC portátil, puede mantener las ventanas subidas y ambas manos en el volante al maniobrar hacia un lugar seguro. HyperSight siempre está listo para ayudarlo a marcar el camino.

Una toma de decisiones más rápida y precisa acorta la vida útil de un incendio, protege la propiedad, alivia a las comunidades e incluso salva vidas. Identifique y ataque las ubicaciones más críticas a lo largo del foco de incendio utilizando HyperSight. Con la capacidad de ver el calor, los servicios de emergencia identifican fácilmente los puntos calientes y abordan las áreas propensas a reavivarse. HyperSight puede iluminar el camino hacia la seguridad, marcar el camino hacia el rescate o simplemente ayudarlo a salvar la casa de alguien. Ver más allá.



HS 160G Sistema robusto de imágenes térmicas montado en vehículos



La comparación de imágenes visuales y térmicas muestra la vista a lo largo de la cabeza del incendio.

#### ESPECIFICACIONES

|                      |                                     |                  |                  |                   |                      |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Sensor:              | Sensor infrarrojo de onda larga     | Energía:         | 12 24V           | Longitud de onda: | 8 14 micras          |
| Dimensiones:         | Largo: 1.9" Ancho: 2.5" Prof.: 1.8" | Clima:           | Sellado          | Salida:           | Video NTSC           |
| Cuadros por segundo: | <9 Hz (compatible con exportación)  | Cuerpo material: | Acero inoxidable | Campo de visión:  | 56 grados Horizontal |